



舞台		客席内回路	
間口	18.0 m	音響用コンセント (ね列29,30番下)	
奥行 (舞台前~ Horizont)	14.1 m	C型30A 直電源	×1
舞台高 (客席面より)	1.0 m	16chマルチコネクター	×5
高さ (プロセニウム)	8.0 m	照明用コンセント (ね列19番下)	
(スノコ)	16.0 m	C型30A 直電源	×1
オーケストラピット		DMX512	
間口	19.3 m	壁コンセント (し列壁側)	
奥行	3.5 m	C型30A 直電源	上下各2回路
		音響	上下各2回路
		映写室電源	
		3φ3 75A	×1
		1φ3 30A	×1

記号表 (マス目、数字は回路数)			
□	C型30A フロアーコンセント	Ⓜ	16chマルチコネクター
⊞	C型60A 直電源コンセント	EV	エレベーターマイク
⊞	C型30A 直電源コンセント	△	スピーカーコンセント
⊗	平行コンセント	M6	マイクコンセント

- 30 — バック幕
- 29 — 第11ボタン
- 28 — 第10ボタン
- 27 — 第9ボタン
- 26 □ — ホリゾントライト (—文字幕共吊)
- 25 — 第8ボタン
- 24 — 第7ボタン
- 23 □ — 正面反射板
- 22 — 第6ボタン
- 21 — 第5ボタン
- 20 □ — 第3サスペンションライト
- 19 □ — 第3ボーダーライト (—文字幕共吊)
- 18 — 美術ボタン
- 17 □ — 第2天井反射板
- 16 — 第4ボタン
- 15 □ — スクリーン
- 14 □ — 第2サスペンションライト
- 13 □ — 第2ボーダーライト
- 12 — 第3ボタン
- 11 — 第2—文字幕
- 10 — 第2ボタン
- 9 □ — 第1天井反射板
- 8 — 第1—文字幕
- 7 □ — 第1サスペンションライト
- 6 □ — 第1ボーダー
- 5 — 第1ボタン
- 4 — 定式幕 (ワイヤー張)
- 3 — 暗転幕
- 2 — 絞り織帳
- 1 — 織帳

公演名	
公演日時	年 月 日 (曜日) 開演 時 分

釧路市民文化会館
大ホール平面図 1/100 6尺(1818mm)
 〒085-0055 釧路市治水町12番10号
 TEL 0154-24-5005 FAX 0154-24-5016
 Home page : <http://kushiro-bunka.or.jp/hall/>
 E-mail : hall@kushiro-bunka.or.jp