



釧路市民文化会館小ホール照明設備概要

〒085-0055 釧路市治水町 12-10 TEL (0154) 24-5005 FAX (0154) 24-5016

総容量	3φ4W	400 A
仮設電源	3φ4W	225 A × 1台 (舞台袖 上手前)
直電源	C型 30A	上手袖前・下手袖奥に各 3口 (仮設電源盤内)

《調光操作卓》

仕様	松下電工 PACOLIS II
	プリセット 60本×3段・クロスフェーダー 1組・段マスタフェーダ 3本・フリーフェーダ 5本 ムーブフェーダー 1組
記憶シーン数	1000シーン (割り込み可)
サブマスタ	24本 × 20ページ 480シーン チェイス再生機能 フリーフェーダ機能 ページホールド機能
パッチ	デジタルクロスパー方式 (負荷グラフィック表示)
チェイス	99パターン トータル 1000ステップ
外部記憶	3.5型フロッピーディスク (JASCII、COMOS 非対応) ※ JASCIIデータは外部PCで変換可能

《舞台照明設備》

フットライト	60 w × 60 灯	3 回路	3 色
第1ボーダーライト	150 w × 45 灯	6 回路	3 色 (切り替え付)
第2ボーダーライト	150 w × 45 灯	6 回路	3 色 (切り替え付)
第1サスペンションライト	C型 20A (サスパッチ)	12 回路	(内 6 回路増設 BOX)
第2サスペンションライト	C型 20A	6 回路	(スクリーン共吊り)
アッパーホリゾントライト	300 w × 42 灯	6 回路	3 色 (基本色 #71 #72 #78)
ロアーホリゾントライト	200 w × 45 灯	上下各 3 回路	3 色 (基本色 #72 #59 #22)
シーリングスポット	1 kw × 18 台	9 回路	6 台 3 色
フロントサイドスポット	500 w × 上下各 12 台	各 6 回路	3 台 4 色
センターピンスポットライト	700 w クセノン × 2台		
フォロー用スポットライト	650 w ハロゲン × 1台	(ピンルーム)	

《ステージコンセント》

舞台袖	C型 30A × 上下各 10口	各 10 回路
舞台後中	C型 30A × 2口	2 回路
舞台後上下	C型 20A × 上下各 3口	3 回路 (上下コンモ・フットライト回路とコンモ)

2015. 4. 1 現在

※ サスペンション及び移動器具の常設スポットは 500w です。