



## 釧路市民文化会館小ホール照明設備概要

〒085-0055 釧路市治水町 12-10 TEL (0154) 24-5005 FAX (0154) 24-5016

総容量	3φ4W	400 A
仮設電源	3φ4W	225 A × 1台 (舞台袖上手前)
直電源	C型 30A	上手袖前・下手袖奥に各3口 (仮設電源盤内)

### 《調光操作卓》

仕様	Panasonic PAREITUS-γ3 プリセット 80本×3段 ムーブクロスフェーダー 1組
記憶シーン数	1000シーン (割り込み可)
サブマスタ	20本 × 50ページ 1000シーン チェイス再生機能 フリーフェーダ機能 ページホールド機能 クロス再生機能
マルチフェーダ	10本 (シーン再生機能 段マスタ機能 チャンネルマスタ機能)
パッチ	電子クロスバー方式 4場面 (2場面同時再生機能対応)
チェイス	100ステップ × 100パターン 最大 1000 ステップ
外部記憶	SDカード (JASCII 対応) PCIにより、USB・フロッピーディスクなどの対応も可能

### 《舞台照明設備》

フットライト	60 w × 60 灯	3 回路	3 色
第1ボーダーライト	150 w × 45 灯	6 回路	3 色 (切り替え付)
第2ボーダーライト	150 w × 45 灯	6 回路	3 色 (切り替え付)
第1サスペンションライト	C型 20A (サスパッチ)	12 回路 (内 6 回路増設 BOX)	
第2サスペンションライト	C型 20A	6 回路 (スクリーン共吊り)	
アッパーホリゾントライト	300 w × 42 灯	6 回路	3 色 (基本色 #71 #72 #78)
ロアーホリゾントライト	200 w × 45 灯	上下各 3 回路	3 色 (基本色 #72 #59 #22)
シーリングスポット	1 kw × 18 台	9 回路	6 台 3 色
フロントサイドスポット	500 w × 上下各 12 台	各 6 回路	3 台 4 色
センターピンスポットライト	700 w クセノン × 2台		
フォロー用スポットライト	650 w ハロゲン × 1台	2 回路	(ピンルーム)

### 《ステージコンセント》

舞台袖	C型 30A × 上下各 10 口	各 10 回路
舞台後中	C型 30A × 2 口	2 回路
舞台後上下	C型 20A × 上下各 3 口	3 回路 (上下コンモ・フットライト回路とコンモ)

2019.9.1 現在

※ サスペンション及び移動器具の常設スポットは 500w です。