



釧路市民文化会館大ホール設備概要

〒085-0055 釧路市治水町 12-10 TEL (0154) 24-5005 FAX (0154) 24-5016

総容量	3相4線	1000 A	
仮設電源	3相4線	225 A × 2 台	位置=舞台袖 下手前
	3相3線	200 V 100 A	位置=舞台袖 上手奥
直電源	C型 30A	上手袖中央・下手袖前に各 6 口	(仮設電源盤内)
	C型 30A	上下客席前に各 2 口	
	C型 30A	客席中央に各 2 口	(PA・調光席)
	C型 60A	上下舞台袖前に各 3 口	(フロアコンセント)

《調光操作卓》

仕様及び機能	松下電工 パコリスII
	プリセット 100 本×3段・クロスフェーダー 1 本 ムーブフェーダー 1 本・サブマスター 24 本×20 ページ
シーン記憶容量	1000 シーン (割り込み可)
パッチ機能	デジタルクロスバー方式 (負荷グラフィック表示)
チェイス機能	99 パターン TOTAL 1000 ステップ

《舞台照明設備》

フットライト	60 w × 84 灯	4 回路	4 色
花道フットライト	60 w × 36 灯	上下各 2 回路	各 2 色
第 1 ボーダーライト	200 w × 72 灯 (切り替え付)	8 回路	4 色
第 2 ボーダーライト	200 w × 72 灯 (切り替え付)	8 回路	4 色
第 3 ボーダーライト	200 w × 72 灯 (切り替え付)	8 回路	4 色
プロセニウムサスペンション	A型 30A × 12 口	6 回路	
第 1 サスペンションライト	C型 20A × 32 口	基本台数 (F/16・PC/11) 16 回路	
第 2 サスペンションライト	C型 20A × 40 口	基本台数 (F/16・PC/11) 20 回路	(内 4 回路増設分 BOX)
第 3 サスペンションライト	C型 20A × 36 口	基本台数 (F/16・PC/6) 16 回路	(内 4 回路増設分 BOX)
アッパー水平ライト	500 w × 80 灯	16 回路	4 色
ロアー水平ライト	300 w × 80 灯	上下各 4 回路	4 色
シーリングスポット	1 kw × 42 台	18 回路	6 台 7 色
フロントサイドスポット	1 kw × 上下各 12 台	各 10 回路	3 台 4 色
天反ライト	250 w × 34 灯		(3 Bor と切り替え)
センターピンスポットライト	2 kw クセノン × 3 台		(1 台は Pin ルーム 下の 映写室 に 設置)
フォロー用スポットライト	1 kw ハロゲン × 3 台	3 回路	(シーリング室)

ステージコンセント オーケストラピットと花道 及び 小迫りと上下 FC6 番は コンモ回路です	舞台前	C 型 30A × 4 口	2 回路
	舞台袖	C 型 30A × 上下各 16 口	16 回路
	舞台後	C 型 30A × 8 口	8 回路
	花道	C 型 30A × 上下各 2 口	各 2 回路
	オーケストラピット	C 型 30A × 上下各 4 口	4 回路
	小迫り	C 型 30A × 2 口	2 回路

《器材リスト》

※ 大・小ホール共用

フレネル	1.5 kw	FQ (丸茂)	6 台
	1 kw	(ハロゲン) (松下)	58 台
	500 w	(ハロゲン) (松下)	30 台
FP (丸茂)		8 台	
平凸	1 kw	(ハロゲン) (松下)	50 台
	500 w	(ハロゲン) (松下)	30 台
その他	1 kw PAR 64 (1N・1M 各 12 台) (松下) 24 台		
	ITO (シャッター・カッター 各 10 台 有り) 20 台		
効果器	1 kw エフェクトスポット (RDS) 4 台		
	ディスクマシン・スパイラルマシン・スライドキャリア 各 4 台		
	先玉 OL-4・OL-6・OL-8 各 4 台		
	ミラーボール 置型 吊型 (45φ) 各 1 台		
フラッドライト	ストリップライト 6 尺×3 本・3 尺×2 本		
アクセサリ	丸ベーススタンド (大ホール 24・小ホール 12) 計 36 本		
	ハイスタンド 4 台		
	平置ベース 20 個		
	二連アーム 10 本		
	ボーダーハンガー 12 本		
特殊変換コード	C 20A 栓 - T 20A 栓		100 本
	T 20A 栓 - C 20A 栓		20 本