

釧路市生涯学習センター照明設備概要

《調光設備》

〒085-0836 釧路市幣舞町4番28号 TEL0154-41-8181 FAX0154-41-8182

総容量	単相三線 600A×2台
仮設電源	単相三線 225A×3台 (舞台袖下手)
直電源	C型60A (上下舞台袖) 各1口
調光器	演出30A×162台 客席30A×9台

《調光操作卓》

仕様	松村ファンタジー201
	プリセット 80本×3段・クロスフェーダー1組・段マスターフェーダー3本
	IN/OUTマスターフェーダー1本・IN/OUTフェーダー1組
	サブフェーダーA/B各20本 計40本 50ページ
シーン記憶容量	500シーン(割り込み記憶可)
パッチ機能	デジタルクロスバー式(CH・DIM指定方式) 4場面記憶
チェイス機能	20パターン最大99ステップ
外部記憶	2DD3.5型フロッピーディスク (COMOS/JASC不可)

《舞台照明設備》

フットライト	60w × 84 灯	4 回路	4 色
花道フットライト	60w × 30 灯	上下各 2 回路	各 2 色
第1ボーダーライト(電動)	200w × 80 灯	8 回路	4 色 (BLコンセント付)C型30A
第2ボーダーライト	200w × 80 灯	8 回路	4 色 (BLコンセント付)C型30A
プロセニウムサスペンション(電動)	T型 × 24 口	8 回路	
第1サスペンションライト(電動)	T型 × 48 口	16 回路	
	〈基本台数〉 フレネル×16 凸×11 (約260Kg)		
第2サスペンションライト(電動)	T型2 × 48 口	16 回路	
	〈基本台数〉 フレネル×16 凸×10 (約250Kg)		
第3サスペンションライト(電動)	T型 × 48 口	16 回路	
	〈基本台数〉 フレネル×16 凸×3 Par1Kw/N×12 (約240Kg)		
アッパー Horizont ライト	500w × 72 灯	12 回路	4 色 (基本色 #71 #72 #78 #22)
ロアー Horizont ライト	300w × 80 灯	上下各 4 回路	4 色 (基本色 #72 #59 #22 #40)
フロントサイドスポット	1Kw凸 × 上下各12台	各 5 回路 3 台	4 色 (SF426 上下各1台 常設)
シーリングスポット	1Kw凸 × 36 台	18 回路 6 台	6 色 (2台×12回路.3台×4回路)
天井反射板ライト	500w × 44 灯	8 回路	(2Sus切り替え)
センターピンスポット	1Kwクセノン×2台		
フォロー用スポット	1Kwハロゲン×1台		(シーリング室)

《ステージコンセント》

花道	C型30A × 上下各2口	各 2 回路
舞台上	C型30A × 4 口	4 回路
舞台袖	C型30A × 上下各12口	各 12 回路
舞台奥	C型30A × 4 口	4 回路
舞台袖直電源	C型60A × 上下各1口	各 1 回路