

釧路市生涯学習センター照明設備概要



《調光設備》

〒085-0836 釧路市幣舞町4番28号 TEL0154-41-8181 FAX0154-41-8182

総容量	単相三線 600A × 2台		
仮設電源	単相三線 225A × 3台 (舞台袖下手中央仮設電源盤)		
直電源	舞台袖下手中央	C型30A	6口
	舞台下手前コネクタボックス	C型30A	2口 DMX・IN/OUT 1回線
	舞台上手中央コネクタボックス	C型30A	2口 DMX・IN/OUT 1回線
	客席中央奥コネクタボックス	C型30A	1口 DMX・IN 2回線
	フロアー上下舞台袖	C型60A	各1口

《調光操作卓》

仕様	松村F153Ⅲ プリセット 80本 × 3段 (ジョイント機能240 × 1段) ・ A/Bクロスフェーダー1組 UP/DNマスターフェーダー1本 ・ UP/DNフェーダー1組 サブフェーダー20本 × 50ページ
シーン記憶容量	1000シーン(割り込み記憶可)
パッチ機能	4場面 + 1:1 (負荷グラフィック表示)
チェイス機能	50パターン × 99ステップ トータル1000ステップ
外部記憶	USBメモリー(データ互換JASCII)

《舞台照明設備》

フットライト	60w × 84 灯	4 回路	4 色
花道フットライト	60w × 30 灯	上下各 2 回路	各 2 色
第1ボーダーライト(電動)	200w × 80 灯	8 回路	4 色 (BLコンセント付)C型30A
第2ボーダーライト	200w × 80 灯	8 回路	4 色 (BLコンセント付)C型30A
プロセニウムサスペンション(電動)	T型 × 24 口	8 回路	
第1サスペンションライト(電動)	T型 × 48 口 〈基本台数〉 フレネル × 16 凸 × 11	16 回路	(約260Kg)
第2サスペンションライト(電動)	T型 × 48 口 〈基本台数〉 フレネル × 16 凸 × 10	16 回路	(約250Kg)
第3サスペンションライト(電動)	T型 × 48 口 〈基本台数〉 フレネル × 16 凸 × 3 Par1Kw/N × 12	16 回路	(約240Kg)
アッパーホリゾンライト	500w × 72 灯	12 回路	4 色 (基本色 #71 #72 #78 #22)
ロアーホリゾンライト	300w × 80 灯	上下各 4 回路	4 色 (基本色 #72 #59 #22 #40)
フロントサイドスポット	1Kw凸 × 上下各12台	上下各 5 回路	3 台 4 色 (SF426 上下各1台 常設)
	1Kw凸 × 36 台	18 回路	6 台 6 色 (2台 × 12回路.3台 × 4回路)
天井反射板ライト	500w × 44 灯	8 回路	
センターピンスポット	1Kwクセノン × 2台		
フォロー用スポット	1Kwハロゲン × 1台		(シーリング室)

《ステージコンセント》

花道	C型30A × 上下各2口	各 2 回路
舞台前	C型30A × 4 口	4 回路
舞台袖	C型30A × 上下各12口	各 12 回路
舞台奥	C型30A × 4 口	4 回路